



T1 Subminiatur-Glühlampe 0,09 W

- Flanschsockellampe in Röhrenform SM4s/4 (Sub Midget Flange, US-Norm SX 3 S)
- C-2R Filament

Lichtquelle:	Glühlampe (Wolfram)
Lichtfarbe:	warm-weiß
Bauform:	röhrenförmig
Abdeckungstyp:	kristallklar
Farbtemperatur:	2700 K
Max. Leistungsaufnahme:	0,09 W
Betriebsspannung:	1,5 V ===
Bemessungsstrom:	90 mA ± 10%
Mittlere sphärische Kerzenleistung (MSCP):	0,025 CP (REF)
Nennlebensdauer:	1000 Std.
Gewicht:	0,35 g ± 0,01 g
Verbrauchseinheit:	100 Stk. unverpackt

T1 subminiature lamp 0.09 W

- Flanged base lamp in tubular form SM4s/4 (Sub Midget Flange, US standard SX 3 S)
- C-2R filament

Luminous source:	incandescent lamp (wolfram)
Luminous colour:	warm white
Construction form:	tubular
Cover type:	crystal clear
Colour temperature:	2700 K
Max. power consumption:	0.09 W
Operating voltage:	1.5 V ===
Rated current:	90 mA ± 10%
Mean Spherical Candlepower (MSCP):	0.025 CP (REF)
Average service life:	1000 h
Weight:	0.35 g ± 0.01 g
Consumption unit:	100 pcs. bulk

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	11.08.2021	aw
		gepr.:	11.08.2021	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung		Blatt
L-5100 IVP		1/1
Zeichnungs-Nr.:		von
9514		